

# ЛАДОГА ЭКО НЕФРАС С2-80/120

Растворитель



ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО



ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ  
ЖИДКОСТЬ

## ОПИСАНИЕ:

Применяется в резиновой промышленности, а также для разрежения красок, эмалей, обезжиривания поверхностей, предназначенных для склеивания. Возможно использования данного вида бензина в качестве топлива для каталитических грелок, рекомендуется в качестве топлива для бензиновых паяльных ламп.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,700
Фракционный состав: температура начала кипения, °C, не ниже	80
Бромное число, г брома на 100см <sup>3</sup> бензина-растворителя, не более	0,08
Массовая доля серы, %, не более	0,001
Массовая доля ароматических углеводородов, не более	1,5
Содержание механических примесей и воды	отсутствие

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



1 л    10 л    20 л    216,5 л  
0,7 кг    6,5 кг    13 кг    150 кг