



ЭСМА ИТД-32 — масло индустриальное редукторное

Предназначено для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных. Может применяться в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при высоких нагрузках, и других тяжело нагруженных элементах промышленного оборудования. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием многофункционального импортного пакета присадок, который способствует улучшению смазывающих, антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и противозадирных свойств.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не более	28,8-35,2
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	190
Температура застывания, °С, не выше	-18
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	1,2
Зольность сульфатная, %, не более	0,3
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,890
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	4,5

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

