

ЛАДОГА ЭКО ПС-28

Масло остаточное без присадок

ОПИСАНИЕ:

Остаточное масло без присадок из сернистых нефтей селективной очистки для современных прокатных станков, оборудованных циркуляционными смазочными системами, имеющими трубопроводы большой протяженности. Масло ПС-28 получают смешением высоковязкого остаточного компонента из деасфальтизата первой и второй ступеней.

Используется масло для редукторов и тяжело нагруженных узлов прокатного оборудования, а также для оборудования шинных и других заводов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	26,0-30,0
Индекс вязкости, не менее	80
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	250
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,02
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,930
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



200 л
167 кг



216,5 л
175 кг

МАСЛА
ПРОКАТНЫЕ