



ЭСМА М-4з/14Д, масло моторное

Моторное масло М-4з/14Д универсальное всесезонное моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых отечественных и ряда зарубежных автомобилей.

Может быть использовано в серийных и перспективных высоко форсированных турбонаддувных бензиновых и дизельных двигателях.

Моторное масло М-4з/14Д изготавливается на основе смеси синтетических и высококачественных минеральных базовых масел с добавлением высокоэффективного сбалансированного импортного пакета присадок, допущенных к применению АО «АвтоВАЗ».

Моторное масло М-4з/14Д соответствует требованиям, предъявляемым всеми отечественными и многими импортными производителями легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к моторным маслам.

Моторное масло М-4з/14Д разработано специально для применения в двигателях последних моделей автомобилей ВАЗ.

Моторное масло М-4з/14Д обладает прекрасными защитными свойствами, включая экстремальные режимы работы двигателя, а также имеет превосходные характеристики при запуске двигателя зимой или при эксплуатации автомобилей в северных регионах России.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	13,5-15,0
Щелочное число, мг КОН на 1 гр. масла, не более	9,0
Индекс вязкости, не менее	130
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	190
Температура застывания, °С, не выше	-45
Зольность сульфатная, %	1,8
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	—

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

