

ЛАДОГА ЭКО М-6з/10В

Масло моторное



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОПИСАНИЕ:

М-6з/10В - универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей отечественного производства. М-6з/10В производится на основе высококачественных минеральных базовых компонентов глубокой очистки и эффективной композиции функциональных присадок и отличается повышенной работоспособностью. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -20 °С.

Масло ЛАДОГА ЭКО М-6з/10В - предназначено для всесезонного применения в среднефорсированных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники отечественного производства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	9,5-10,5
Индекс вязкости, не менее	120
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	190
Температура застывания, °С, не выше	-30
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	5,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,890
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 20W-30
API CB/SD

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг



216,5 л
180 кг

МАСЛА
МОТОРНЫЕ