

ЛАДОГА ЭКО HLP-68

Высокоэффективное гидравлическое масло



ОПИСАНИЕ:

Предназначено для применения в гидросистемах промышленного оборудования отечественного и иностранного производства различных видов и всех годов выпуска, работающих при высоких механических и тепловых нагрузках, оснащенных сервогидравлическими устройствами, системами пропорционального регулирования и фильтрующими элементами с тонкостью фильтрации 3-5 мкм. При поставке в заводской упаковке класс чистоты масла не более 10 класса по ГОСТ 17216.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °C	68
Индекс вязкости	98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	-20
Кислотное число, мг KOH/г	0,62
Зольность, %	0,14
Плотность, при 20 °C, г/см ³	0,882
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	1,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 11158 категория НМ

DIN 51524, часть 2 HLP

ASTM D6158-99 НМ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ