

ЛАДОГА ДИЗЕЛЬ ПРЕМИУМ 10W-30 CI-4/SL

Масло моторное

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствам, созданное на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, обеспечивающих отличное смазывание, поддержание чистоты деталей. Продлевает срок службы современных дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжелых условиях. Обеспечивает чистоту двигателя и продлевает срок его службы. Обеспечивает пониженный износ подшипников. Уменьшает образование отложений и увеличивает срок службы масла. Обеспечивает быстрый пуск двигателя и уменьшение износа при работе в условиях холодного климата.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	12,3
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	-38
Зольность сульфатная, %	1,3
Плотность при 15°C, г/см ³ , не более	0,869
Щелочное число, мг КОН/г	9,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-30
API CI-4/SL ACEA E7-08, MB 228.3, MAN M3275, MTU cat.2, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Cummins CES 20077/78, Caterpillar ECF-1a, ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг

216,5 л
175 кг