

ЛАДОГА ДИЗЕЛЬ ПРЕМИУМ ПЛЮС 10W-30 CJ-4/SM

Масло моторное

ОПИСАНИЕ:

ЛАДОГА ДИЗЕЛЬ ПРЕМИУМ ПЛЮС 10W-30 рекомендуется для широкого ряда шоссейных и внедорожных грузовых автомобилей с дизельными двигателями Euro IV, Euro V и Euro VI оснащенных сажевым фильтром (DPF) или каталитическим нейтрализатором(SCR), работающих на дизельном топливе с низким содержанием серы (50 ppm или ниже) и в тяжелых условиях эксплуатации. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E7, ACEA E9 и API CJ-4. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -25°C.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	11,9
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	80
Индекс вязкости, не менее	145
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	225
Температура застывания, °C, не выше	-40
Щелочное число, мг КОН/г	10
Зольность сульфатная, %	1,0
Плотность при 15°C, г/см ³ , не более	0,860

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-30
API CJ-4/SM

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



МАСЛА
МОТОРНЫЕ