

# ЛАДОГА ТУРБО ДИЗЕЛЬ ПЛЮС 10W-40 CH-4/SL

Масло моторное

## ОПИСАНИЕ:

Высококачественное масло экстра-класса для современных дизельных двигателей автомобилей и внедорожной техники, в том числе с турбонаддувом, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации. Универсальный продукт для смешанных парков техники, где требуется применение масла, соответствующего высокому стандарту качества по классификации API.

Производится на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с использованием высокоэффективного сбалансированного пакета присадок импортного производства. Отличается стабильной вязкостью, стойкостью к механической деструкции, высокими противоизносными, антикоррозионными и противоокислительными свойствами. Разработано с учетом особенностей использования в различных климатических зонах, а также с учетом работы на высокосернистом топливе.


## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	14,6
Индекс вязкости, не менее	151
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °C, не ниже	218
Температура застывания, °C, не выше	-36
Зольность сульфатная, %	1,3
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,870
Щелочное число, мг КОН/г	9,9

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40  
API API CH-4/SL и ACEA E5

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л  
18 кг

216,5 л  
175 кг

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.