ЛАДОГА 85W-140 GL-5

Масло трансмиссионне п/с

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК С УСИЛЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

ЛАДОГА 85W-140 GL-5 – трансмиссионное масло, предназначенное для использования в ведущих мостах с любым типом зубчатого зацепления, включая гипоидные передачи, установленные на грузовых автомобилях и внедорожной технике, работающей в тяжелых условиях эксплуатации. Масло разработано специально для регионов с жарким климатом. Высокая несущая способность масла эффективно предотвращает износ, задир и разрушение рабочих поверхностей шестерен при повышенных температурах окружающего воздуха.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 ºС	25,5
Вязкость кинематическая, мм2/с, при 40 ºС	-
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки, ºС	236
Температура потери текучести, ºС	-19
Кислотное число, мг КОН на 1г масла	-
Плотность при 20ºС, г/см3	0,905
Вязкость динамическая по Брукфильдупри -40 °С, мПа*с	42500

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 85W-140
API GL-5

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

5 л 4,5 кг
10 л 9 кг
20 л 18 кг
216,5 л 180 кг

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ