

ЛАДОГА ПРЕМИУМ 10W-40 SL/CF

Масло моторное

ОПИСАНИЕ:

Высококачественное всесезонное моторное масло на полусинтетической основе. Производится из высококачественных синтетических и минеральных базовых масел с использованием уникальных технологий и применением сбалансированного пакета присадок. Благодаря высоким моющим характеристикам гарантирует чистоту бензиновых и дизельных двигателей в обычных условиях эксплуатации. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания при холодном пуске двигателя. Предназначено для всех типов бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей, в том числе двигателей с насос-форсунками, требующих применения смазочных материалов класса API SL/CF (или более ранних).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	15,1
Индекс вязкости, не менее	148
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °C, не ниже	135
Температура застывания, °C, не выше	-35
Зольность сульфатная, %	1,8
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,870
Щелочное число, мг КОН/г	8,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 505.01/505.00, ПАО «ЗМЗ», ОАО «АВТОВАЗ». Соответствует спецификации OEM

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



МАСЛА
МОТОРНЫЕ