# ЛАДОГА ЭКО 20В2СМ

Масло моторное судовое

### ОПИСАНИЕ:

Масло ЛАДОГА ЭКО 20В2СМ — высокоэффективное моторное масло для среднефорсированных судовых дизелей, работающих в сложных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений.

Введенная композиция присадок, составляющая по массе до 7-12%, обеспечивает маслу M-20B2CM необходимый уровень эксплуатационных свойств - высокую нейтрализующую способность, надежные антикоррозионные и противоизносные свойства, малую склонность к образованию отложений, надежно защищающих двигатель в тяжелых условиях эксплуатации.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100⁰С	19-22
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °C, не ниже	-
Температура застывания, ⁰С, не выше	-15
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	5,5-7
Плотность при 20 °C, г/см³, не более	-
Зольность сульфатная, % (масс. доля), не более	0,9

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

#### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



МАСЛА МОТОРНЫЕ