



ЭСМА МГ-15-В - масло гидравлическое

ЭСМА МГ-15В – гидравлическое масло, изготовленное из высококачественной низкозастывающей минеральной основы и композиции присадок, обеспечивающих необходимые низкотемпературные, антиокислительные, противоизносные свойства. Масло ЭСМА МГ-15В предназначено для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 40 до плюс 50°C в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя техники.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, в пределах	13,5-16,5
Индекс вязкости, не менее	15
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,4-0,7
Температура застывания, °С, не выше	-70
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	96
Плотность при 20°C, г/см ³	0,86

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

