



ЭСМА МГП-10 — масло гидравлическое

Масло ЭСМА МГП-10 (масло для гидравлических амортизаторов) предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических амортизаторах автомобилей. Масло ЭСМА МГП-10 (амортизаторная жидкость МГП-10) представляет маловязкое, низкозастывающее минеральное масло с добавлением присадок: депрессорной, антиокислительной, антипенной, а также противозадирной. Противозадирная присадка обладает низкой активностью относительно цветных металлов, а её специальная химическая структура и улучшенная растворимость подходят для использования в базовых маслах с высокой степенью очистки.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая, мм ² /с при -20 °С, не более	1000
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 20 °С, не ниже	35
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 50 °С, не ниже	10
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °С, не ниже	145
Температура застывания °С, не выше	-40
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,15
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,930

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

