



ЭСМА МГТ — масло гидротрансмиссионное

Гидравлическое масло МГТ — это дистиллятное масло глубокой депарафинизации и селективной очистки, загущенное полимерной присадкой. Гидравлическое масло МГТ содержит присадки, обеспечивающие высокий уровень антипенных, антифрикционных, антиокислительных, противоизносных и противокоррозионных свойств. Масло МГТ хорошо совмещается с различными уплотнительными материалами.

Масло МГТ обладает высокой стабильностью эксплуатационных (вязкостных, противоизносных, антиокислительных) свойств, не агрессивно по отношению к материалам, применяемым в гидроприводе. Масла МГТ предназначены для эксплуатации в гидросистемах навесного оборудования и гидромеханических коробках передач при температуре окружающей среды от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая, $\text{мм}^2/\text{с}$, при 100°C	6-7
Индекс вязкости, не менее	175
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	160
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$, не выше	-55
Испытание на коррозию, балл, не более	2а
Зольность сульфатная, %, не более	—
Плотность при 20°C , $\text{г}/\text{см}^3$, не более	0,850
Вязкость кинематическая, $\text{мм}^2/\text{с}$, при 100°C	6-7

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

