



ЭСМА МЗМ-16 — масло закалочное

Масло ЭСМА МЗМ-16 — закалочное масло для процессов термической обработки стальных изделий. Производится на основе высококачественных минеральных базовых компонентов глубокой очистки и эффективной композиции присадок. Масло обеспечивает глубокую и качественную закалку, в том числе крупногабаритных изделий сложной формы.

Масло ЭСМА МЗМ-16 предназначено для закалочного охлаждения стальных изделий из легированных сталей для получения повышенных значений твердости, требуемой структуры и чистоты поверхности.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	25,08
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С	26,67
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	190
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	178
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	отсутствие
Коксуемость, %	0,14
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	25,08
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С	26,67

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

