ЛАДОГА Аэрол

Смазка термостойкая

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

ЛАДОГА Аэрол - мягкая структурированная мазь черного цвета, изготавливается на основе остаточных нефтяных масел загущенных гидрофобизированным силикагелем и содержит сульфид молибдена. Основное назначение: Применяется для тяговых цепей и передач транспортеров в сушильных установках и камерах, для смазки опорных подшипников печей установок раздачи литья, поворотных платформ и других агрегатов работающих при воздействии повышенных температур (камеры бондеризации, покрасочные камеры и т.д.).

Имеет низкий процент испаряемости и способен работать в широком пределе температур. Высокие антизадирные характеристики определяет достаточно высокое содержание сульфида молибдена, предотвращает задир и сваривание. Благодаря введению в рецептуру антиокислительной присадки декстрамин имеет повышенную работоспособность. Высокая водостойкость благодаря загущению модифицированным силикагелем. Обладает повышенными противозадирными и противоизносными свойствами, высокой термической стабильностью и водостойкостью, характерна низкая испаряемость.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная смазка черного цвета
Температура каплеотделения, °С, не менее	250
Пенетрация при 20°С в пределах	265-295
Коллоидная стабильность, %, не более	8
Нагрузка сваривания, ньютон, не менее	2510
Критическая нагрузка, ньютон, не менее	1580

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр 800 гр 4,5 кг 10 кг 21 кг 185 кг

СМАЗКИ