

# ЛАДОГА ФИОЛ-1

Многоцелевая смазка

#### ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ФИОЛ-1 — очень мягкая смазка, по составу и основным параметрам близка к литолу-24. Отличается от него тем, что изготовлена на менее вязкой смеси масел. В связи с этим и с пониженным содержанием загустителя фиол-1 имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности, более мягкую консистенцию, несколько лучшую морозостойкость. Технические условия предусматривают испытание смазки на вымываемость водой при 40 °С из подшипника качения на стенде по методу ASTM D 1264.

Применяется в некоторых узлах автомобилей ВАЗ: в направляющих сидений, в гибких тросах управления, в узлах, смазываемых через пресс-масленки.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная гладкая мазь от све до темно-коричневого	
Температура каплепаден	ия, °С, не ниже	185
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, мм-1	31	0-340
перемешиванием, мм-1 Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более		25
% выделенного масла, не более Вязкость Па с (П) при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более		200
Вязкость Па с (П) при 50 °C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее		4

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

#### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



СМАЗКИ