ЛАДОГА ФИОЛ-2

Многоцелевая смазка

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ФИОЛ-2 — мягкая смазка. По основным характеристикам и составу она близка к литолу-24 и отличается от него лишь менее густой консистенцией. Предназначена для смазывания разнообразных узлов индивидуальных механизмов, работающих при малых и средних нагрузках и температурах до 100 °С. Многоцелевая смазка ЛАДОГА Фиол-2 используется в подшипниках скольжения и качения, в передачах станков и транспортеров, в зубчатых маломощных редукторах и других подобных устройствах.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная гладкая мазь от светло- до темно-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	185
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм-1	265-295
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	16
Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 -1, Па·с, не более	250
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 180 кг

СМАЗКИ