ЛАДОГА ГРАФИТОЛ

Термостойкая смазка

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ГРАФИТОЛ применяется в высокотемпературных узлах трения, преимущественно скольжения; горячих вентиляторов, петлях и замках дверей сушильных камер и других индустриальных механизмов. Работоспособна при температуре от –25 до +160°С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь чёрного цвета
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, 10-1 мм, в пределах	265-295
Предел прочности, при 20°С, Па, не менее	350
Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла, не более	15
Содержание воды	следы
Температура каплепадения, °С, не ниже	250
Содержание свободных органических кислот, мг КОН/г смазки, не более	25

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502: MF2P-15.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр | 1 кг | 4,5 кг | 10 кг | 18 кг | 180 кг

СМАЗКИ