ЛАДОГА ГТШ

Графитовая термостойкая смазка

ВОДОСТОЙКАЯ

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ГТШ используется для смазывания тихоходных подшипников вагонеток, конвейеров, для смазывания сопрягаемых поверхностей стальных труб, подвергающихся в процессе эксплуатации температурным изменениям, а также для обработки запорной арматуры, работающей в условиях повышенной влажности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная гладкаяа мазь черного цвета
Класс NLGI	1-2
Базовое масло	Минеральное
Массовая доля графита, %, не менее	40
Массовая доля золы, %, не более	14
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	250
Содержание воды,%	Отсутствие

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр | 1 кг | 4,5 кг | 10 кг | 18 кг | 180 кг

СМАЗКИ