

ЛАДОГА ИП-1(3)

Индустриальная смазка



водостойкая



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СВОЙСТВА



ЗИМНЕЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ИП-1 (3) — антифрикционная индустриальная смазка.

Область применения: подшипники металлургического оборудования с централизованной подачей смазки.

Основные эксплуатационные характеристики: хорошие водостойкость и противозадирные характеристики, низкие морозостойкость и механическая стабильность, удовлетворительная коллоидная стабильность. Работоспособна при температуре: минус 10 плюс 70°C .

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь коричневого цвета
Пенетрация при 25°C, мм-1, в пределах: - с перемешиванием	310-360
Температура каплепадения, °C, не ниже	80
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2
Коррозионное воздействие на металлы, не более	Выдерживает
Массовая доля воды, %, не более	2,0
Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

СМАЗКИ