

ЛАДОГА Канатная 39У

Канатная смазка



ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА Канатная 39У канатная смазка, изготовленная из высококачественных масел с добавлением присадок, обеспечивающих консервационные, морозостойкие и антифрикционные свойства.

Смазка ЛАДОГА Канатная 39У предназначена для смазывания в процессе изготовления и эксплуатации рудничных и буровых стальных канатов, тросов, подъемно-транспортных машин, работающих в интервале температур от минус 25°C до плюс 50°C.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, (условная, при 100°C), мм ² /с, не менее	4,5
Температура каплепадения, °C, не ниже	65-78
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металл (сталь)	Выдерживает
Массовая доля воды, %	Отсутствие
Низкотемпературные свойства при температуре (-25°C)	Выдерживает

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.