ЛАДОГА ЛЗ-162

Араматурная смазка

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ЛЗ-162 применяется для герметизации и защиты от коррозии арматуры (прямоточные задвижки, пробковые краны) фонтанирующих нефтяных и газовых скважин, в т.ч. для глубоких и сверхглубоких, с давлением в забое до 100 МПа. Растворима в углеводородах и нерастворима в воде. Работоспособна при температурах от –40 до +130°С.

Арматурная смазка ЛАДОГА ЛЗ-162 представляет собой минеральное масло, загущённое литиево-цинковыми мылами синтетических жирных кислот, с добавлением наполнителей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	140
Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла, не более	9,0
Пенетрация при 25°С без перемешивания, в пределах	130-200
Предел прочности при 50°С, Па, не менее	280
Массовая доля воды, %, не более	Следы
Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,2

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр | 1 кг | 4,5 кг | 10 кг | 21 кг | 185 кг

СМАЗКИ