ЛАДОГА НК-50

Авиационная смазка

ВОДОСТОЙКАЯ

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА НК-50 - предназначена для подшипников ступиц шасси самолётов и соединений воздушных винтов авиационной техники. Применяется для обработки газового оборудования, в пробковых кранах и механизмах, работающих под постоянной нагрузкой и в условиях высоких температур. Работоспособна при температуре от –15 до +150°С. Обладает невысокой водостойкостью.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная маслянистая мазь от серо-зеленого до черного цвета
Температура каплепа-дения, °С, не ниже	190
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,1
Массовая доля свободных органических кислот, мг КОН/г, не более	0,5
Коллоидная стабильность выделенного масла, %, не более	15
Коррозионное воздействие на металлы, не более	Выдерживает
Массовая доля воды, %, не более	Следы
Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр | 1 кг | 4,5 кг | 10 кг | 21 кг | 185 кг

СМАЗКИ