ЛАДОГА ОКБ-122-7

Многоцелевая смазка

ВОДОСТОЙКАЯ

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ОКБ-122-7 - применяется в подшипниках авиационных электромашин и координатно-расточных станков, прецизионных подшипниках, точных механизмах, электромашинах. Обладает хорошими консервационными, противоизносными свойствами, водостойкостью, удовлетворительными коллоидной и химической стабильностью. Многоцелевая. Консервационная. Работоспособна при температуре от –40 до +100°С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь гладкой структуры от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета
Вязкость, Па·с при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, не менее	1,2
Вязкость, Па·с при –30°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более	1800
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	10
Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее	150
Содержание свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,03
Испаряемость при 100°С, 1 ч, %, не более	3,5

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502: KSI4G-40

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр 1 кг 4,5 кг 10 кг 21 кг 185 кг

СМАЗКИ