ЛАДОГА ОС-Л

Редукторная смазка

ВОДОСТОЙКАЯ

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ОС-Л это полужидкая редукторная смазка, предназначенная для применения в тяжелонагруженных зубчатых передачах редукторов тяговых двигателей локомотивов. Редукторная смазка ЛАДОГА ОС-Л предназначена для эксплуатации в летнее время.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная маслянистая жидкость от темно-коричневого до черного цвета
Массовая доля свободных органических кислот, мг КОН/г, не более	0,1
Коррозионное воздействие на металл	выдерживает
Массовая доля воды, %, не более	отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,3

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр | 1 кг | 4,5 кг | 10 кг | 21 кг | 185 кг

СМАЗКИ