

ЛАДОГА Р-113 Резьбовая

Индустральная смазка

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА Р-113 Резьбовая - нефтяное масло, загущенное стеаратами цинка и лития, содержит порошок свинца, сульфид и оксид свинца. Близка по составу к смазке Р-402 но имеет более высокие противоизносные характеристики. Водостойка. Работоспособна при температуре $-30\ldots+200^{\circ}\text{C}$.

Используется для резьбовых соединений бурильных труб, замков, долот, забойных двигателей и переводников, работающих в глубоких и сверхглубоких скважинах.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь
Пенетрация при 25°C , $\times 10\text{-}1\text{мм}$	270-330
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	125
Предел прочности, Па, при 20°C	450
Коллоидная стабильность, %, не более	8
Массовая доля воды, %, не более	0,1

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

СМАЗКИ