

ЛАДОГА Р-402 Резьбовая

Резьбовая смазка

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА Р-402 Резьбовая - смесь нефтяных масел и кремнийорганической жидкости, загущенная стеаратом лития и алюминия; содержит порошки свинца, цинка, меди и графит. Водостойкая, токсичная. Работоспособна при температуре -50...+200°С.

Область применения смазки P-402: резьбы обсадных труб газоконденсатных скважин и насосно-компрессорных труб любого диаметра. Заменитель — P-2 (до 50° C).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь чёрного цвета
Пенетрация при 25°C , ×10-1мм	250-330
Температура каплепадения, °С, не ниже	130
Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45)	Выдерживает
Коллоидная стабильность, %, не более	7
Массовая доля воды, %, не более	0,1

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не впияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



СМАЗКИ