

# ЛАДОГА СК-2-06

**Высокотемпературная смазка**

## ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА СК-2-06 применяется в качестве уплотнительной и антифрикционной смазки в различных узлах с подвижными и неподвижными соединениями, работающими в контакте с агрессивными средами, а также для смазывания узлов трения и сопряжения поверхностей металл-резина и металл-металл.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Мягкая мазь светло-серого или белого цвета с гладкой текстурой
Пенетрация при 25°C , ×10-1мм	80-170
Температура каплепадения, °C, не ниже	-
Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45)	-
Коллоидная стабильность, %, не более	6
Массовая доля воды, %, не более	-

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

СМАЗКИ