ЛАДОГА СОЛИДОЛ-С

Водостойкая смазка

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ВОДОСТОЙКАЯ

УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА СОЛИДОЛ-С (синтетический солидол) является водостойкой смазкой общего назначения и используется для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих при температуре от −20 до +65°С. В достаточно мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т.д.) смазка работоспособна при более низких температурах (до −50°С). Смазка ЛАДОГА СОЛИДОЛ-С широко применяется в относительно грубых узлах трения механизмов и машин, транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручном и другом инструменте, шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных шестерёнчатых редукторах и т.п. Предназначен для заправки в разбираемые узлы трения при температуре до −50°С и для заправки в узлы трения при помощи ручных солидолонагнетателей при температуре до −20 °С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм•10-1	260-310
Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1Па•с (П), не более	190(1900)
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2
Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па (гс/см2), не менее	200-500 (2,0-5,0)
Массовая доля воды, %,не более	2,5

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 180 кг

СМАЗКИ