ЛАДОГА СПЛ

Пластичная железнодорожная смазка

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА СПЛ — пластичная железнодорожная смазка, предназначенная для защиты гребней бандажей колесных пар и рельсов от износа. Температурный диапазон применения смазки ЛАДОГА СПЛ — от минус 30 °С до плюс 60 °С.

Смазка ЛАДОГА СПЛ изготавливается на основе смеси минеральных масел, загущенных водонерастворимыми мылами высших жирных кислот, содержит антифрикционную, адгезионную, гидрофобную и антикоррозионную, присадки.

Смазка ЛАДОГА СПЛ рекомендуется для защиты гребней бандажей колесных пар и рельсов от износа. Смазка наносится на гребни колес или боковую грань рельса с помощью бортовых, путевых лубрикаторов, а также передвижных рельсосмазывателей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная гладкая мазь чёрного цвета
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, 10-1 мм, в пределах	280-350
Предел прочности, при 20°С, Па, не менее	200
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	30
Содержание воды	следы
Вязкость эффективная при –30°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более	600

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 180 кг

СМАЗКИ