

# ЛАДОГА ТОРСИОЛ 55

Канатная смазка

## ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ТОРСИОЛ-55 — антифрикционная пластичная смазка, предназначенная для смазывания стальных канатов из проволоки без покрытия и оцинкованной проволоки в процессе их изготовления и при эксплуатации в условиях особо низких температур. Характеризуется морозостойкостью, высокой водостойкостью, адгезией к металлу. Обладает антифрикционными и консервационными свойствами. Работоспособна при температуре от -40 до +50°C.

Смазка ЛАДОГА ТОРСИОЛ-55 представляет собой смесь нефтяных минеральных масел, загущённую твёрдыми углеводородами, с добавлением антакоррозионной присадки.

Смазка ЛАДОГА ТОРСИОЛ-55 перед нанесением должна быть разогрета до температуры +100–110°C.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь бурого цвета
Температура каплепадения, °C, не ниже	63
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	150
Термическая стабильность при 120°C в течение 72 ч: испаряемость, %, не более	0,9
Время застывания смазки, с, не более	14

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

СМАЗКИ