ЛАДОГА ЖТ-79Л

Железнодорожная смазка

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

ВОДОСТОЙКАЯ

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ЖТ-79Л — железнодорожная смазка; смесь кремнийорганической жидкости и изопарафинового масла, загущенного стеарином лития; содержит антиокислительную присадку и пластификатор. Основные эксплуатационные характеристики смазки ЖТ-79Л: не вызывает набухания резины, хорошие противоизносные характеристики, морозо- и водостойкая. Работоспособна при температуре -60…+120°С.
Область применения смазки ЖТ-79Л: применяется в тормозах локомотивов и вагонов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Пенетрация при 25°С, мм-1, в пределах: - с перемешиванием	240-290
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,25
Коллоидная стабильность выделенного масла, %, не более	15
Коррозионное воздействие на металлы, не более	Выдерживает
Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

800 гр | 1 кг | 4,5 кг | 10 кг | 21 кг | 185 кг

СМАЗКИ