

ЛАДОГА для газовых кранов

Араматурная смазка

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА для газовых кранов предназначена для смазки и герметизации бытовой газовой техники, арматуры газопроводов низкого и среднего давления, конденсатопроводов. Работоспособна при температуре от -40 до +200°C.

Смазка ЛАДОГА для газовых кранов представляет собой смесь минерального нефтяного и растительного масел, загущённую литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, с добавлением антиокислительной и адгезионной присадок.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Плотная масса от светло-коричневого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	160
Предел прочности при 20°C, Па, не ниже	600
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	5,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

СМАЗКИ