

ЛАДОГА ЛД-40

Смазка проникающая

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ЛД-40 - универсальное средство со свойствами очистителя, расщепителя масел и жиров, смазки. Используется для создания защитного барьера против сырости на обработанной им поверхности за счет свойства вытеснения влаги и проникающей способности. Средство удаляет жир, битумные пятна и остатки клея, защищает металл от коррозии, смазывает детали не оставляя жирных или липких следов, проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части и т.п. ЛД-40 можно наносить практически на любые поверхности: металл, резину, дерево, пластик, окрашенные металлические поверхности. Нельзя обрабатывать поликарбонат и полистирол.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	литиевый комплекс
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20°C, МПа (кгс/см ²):	0,20 (2,0) – 0,6 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %	н/м 97
Массовая доля пропеллента, %	н/м 20
Массовая доля нелетучих веществ, %	н/м 18
Вязкость условная по ВЗ-246(4), при 20°C, с	13-15
Кинематическая вязкость, мм ² /с	2-3
Относительная плотность, г/мл	0,810-0,830
Температура замерзания, °C (ASTM D97) не выше,	-66
Температура кипения, °C, не ниже,	170
Температура воспламенения, не ниже °C	46
Растворимость в воде	не растворима

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.