ЛАДОГА
СВЕТЛЫЙ ЦИТРИН CLS-000

Смазка централизованная

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ ВОДООТДЕЛЕНИЕМ

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Смазка применяется в централизованных системах смазывания узлов шасси грузовых транспортных средств, сельскохозяйственной и строительной техники. Данный продукт может использоваться в качестве полужидких редукторных смазок, как альтернатива индустриальным маслам для предотвращения протечек и обеспечения бесперебойной работы закрытых зубчатых передач.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Lithium
Диапазон рабочих температур, ºC	-30....+120
Классификация смазок	KP0K-30
Пенетрация 0,1 мм	355-385
Температура каплепадения, °C	-
Вязкость базового масла при 40ºC, мм2/с	100

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KP000G-30
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

400 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 180 кг

СМАЗКИ