

Смазка ЛАДОГА Светлый Цитрин CLS

Смазка для централизованных систем смазывания с улучшенными противозадирными свойствами произведена на основе высококачественного минерального базового масла и лития в качестве загустителя. Смазка обладает высокой термической стабильностью, устойчивостью к нагрузкам, отличными противоизносными свойствами и водостойкостью. Смазка имеет хорошую адгезию к металлическим поверхностям и легко прокачивается по централизованным системам смазки.

Ключевые преимущества:

- Эффективная защита от коррозии
- Обладает стойкостью к вымыванию водой
- Высокое сопротивление износу
- Отлично прокачивается в АЦСС

Характеристики:

Наименование	Светлый Цитрин CLS -0	Светлый Цитрин CLS -00	Светлый Цитрин CLS -000
Класс NLGI	0	00	000
Пенетрация при 25 С 0,1 мм.	355-385	400-430	445-475
Тип загустителя	литевый		
Базовое масло	минеральное		
Диапазон рабочих температур	от -30 до +150		
Вязкость базового масла при 40 С	150		
Нагрузка сваривания, Н (кгс) не менее	2323		
Цвет	от светло- желтого до коричневого		

Применение:

Смазка применяется в централизованных системах смазки. А также для смазывания умеренно нагруженных промышленных редукторов

Смазка **Светлый Цитрин CLS** значительно превосходит традиционные аналогичные материалы по качеству, оставаясь максимально привлекательным по цене. Уникальные свойства смазки **Светлый Цитрин CLS** стали достижением инженеров предприятия «ЛАДОГА». Смазка получила высокую оценку экспертов и лидеров профессионального сообщества.