

# ЛАДОГА ЦИАТИМ-205

## Пластичная смазка



### ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ЦИАТИМ-205 - пластичная смазка, предназначенная для герметизации и предотвращения спекания неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, соприкасающихся с агрессивными средами и работающих в интервале температур от -60 до +50°C. Устойчива к действию концентрированных неорганических кислот, щелочей, аминов, спиртов, гидразинов. Обладает высокой водостойкостью и защитными свойствами. В подвижных резьбовых соединениях температура применения смазки – не ниже -20°C.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная вазелинообразная маслянистая мазь от белого до светло-кремового цвета, допускается мелкая зернистость
Температура каплепадения, °C	65
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм, не более	165
Коллоидная стабильность, %, не более	4
Кислотное число, мг КОН/г смазки, не более	0,05
Содержание механических примесей, %, не более	0,010

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

СМАЗКИ