

ЛАДОГА АНТИФРИЗ G13

Антифриз



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО

ОПИСАНИЕ:

Всесезонный антифриз произведен на современном оборудовании предприятия «ЛАДОГА» на основе лобридной технологии из этиленгликоля высшего сорта и карбоксилатного пакета присадок с добавлением молибдатных и нитритных ингибиторов коррозии. Применяется для систем охлаждения тяжелонагруженных двигателей. Рекомендован для применения в грузовых автомобилях, специальной технике и других видах коммерческого транспорта Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, John Deere, Case New Holland, Navistar, Mack, Volvo Penta, Renault Trucks и др. Широкий диапазон рабочих температур. Сохраняет высокую стабильность характеристик при температуре окружающей среды не ниже $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура начала кристаллизации	-42
Щелочность	4,4
Плотность при 20 °С	1,074

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ASTM D6210/ASTM D3306/GB 29743-2013 HEC/
GB 29743-2013 LEC

УПАКОВКА:



1 КГ 5 КГ 10 КГ 216,5 л
215 КГ

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ