



ЛАДОГА КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК смазка молибденовая

ЛАДОГА КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК смазка молибденовая произведена на современном заводе «ЛАДОГА» с использованием технологий и материалов нового поколения. Смазка предназначена для смазывания узлов трения техники, эксплуатируемой в условиях экстремально высоких нагрузок и широком диапазоне температур, в том числе в условиях Крайнего Севера. Благодаря современному комплексу присадок смазка обладает повышенными противоизносными, противозадирными, антикоррозионными и антиокислительными характеристиками. Широкий диапазон рабочих температур: от -50 °С до +120 °С. Смазка разработана инженерами-технологами производства «ЛАДОГА» специально для централизованных систем смазывания работающих в условиях крайнего севера.

Состав: полусинтетическое масло высокой степени очистки, высокоэффективный пакет присадок.

Ключевые преимущества:

- Сохраняет повышенные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур
- Благодаря современному комплексу присадок и содержанию дисульфида молибдена обладает повышенными противоизносными характеристиками и выдерживает экстремально высокие нагрузки
- Обладает высокой механической стабильностью

Характеристики

Наименование	Показатели
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	100
Класс по NLGI	1
Пенетрация перемешанной смазки, 10-1 мм	310-340
Цвет	Черный
Тип загустителя	Литиевое комплексное мыло
Температура каплепадения, °С до	190
Тип базового масла	Полусинтетическое
Нагрузка сваривания (Рс), Н, не менее	3000

КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК смазка молибденовая значительно превосходит традиционные аналогичные материалы по качеству, оставаясь максимально привлекательным по цене. Уникальные свойства **КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК смазка молибденовая** стали достижением инженеров предприятия «ЛАДОГА».