

Смазка ЛАДОГА Голубой Аквамарин синтетическая

Синтетическая смазка произведена на современном оборудовании предприятия «ЛАДОГА» на основе высококачественного синтетического масла высокой степени очистки и комплексного пакета присадок с усиленными свойствами. Устойчива к высоким механическим и термическим нагрузкам, исключительно стабильна, водостойка, и надёжно защищает от коррозии.

Ключевые преимущества:

- Стабильность свойств в широком диапазоне рабочих температур
- Прекрасная адгезия
- Обладает стойкостью к вымыванию водой
- Улучшенные противозадирные свойства
- Эффективная защита от коррозии

Характеристики:

Наименование	EP-1	EP-2
Классификация смазок	КРНС1N-50	КРНС2N-50
Класс NLGI	1	2
Пенетрация при 25 С 0,1 мм.	310-340	265-295
Тип загустителя	Литиевый комплекс	
Базовое масло	Синтетическое	
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +160	
Вязкость базового масла при 40 С	100	
Нагрузка сваривания, Н (кгс) не менее	2930	
Температура каплепадения, С,	250	
Цвет	Синий	

Применение:

Комплексно-литиевая синтетическая смазка Голубой Аквамарин синтетическая рекомендуется для смазывания подшипников качения, работающих при умеренных и высоких скоростях в условиях низких температур.

Смазка Голубой Аквамарин синтетическая значительно превосходит традиционные аналогичные материалы по качеству, оставаясь максимально привлекательным по цене. Уникальные свойства смазки **Голубой Аквамарин синтетическая** стали достижением инженеров предприятия «ЛАДОГА». Смазка получила высокую оценку экспертов и лидеров профессионального сообщества.