

ЛАДОГА МОТО 2Т ТС, ТС+

Масло моторное синтетическое

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло, предназначенное для двухтактных двигателей, полностью соответствующее жестким требованиям Японских и Европейских спецификаций. Благодаря термической стабильности синтетических базовых масел обеспечивает оптимальное смазывание высокомоментных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, предотвращает образование отложений на деталях двигателя и снижает его износ.

применяется для смазывания:

- высокомоментных двухтактных двигателей мотоциклов,
- современных двухтактных двигателей мопедов и скутеров,
- высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением: газонокосилок, бензопил и генераторов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	48
Индекс вязкости, не менее	135
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	175
Температура застывания, °С, не выше	-37
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,9
Зольность сульфатная, %, не более	1,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC, TC+

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



1 л

0,81 кг



10 л

8,1 кг

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.