

ЭМУЛЬСОЛ ЛАДОГА ГОТОВЫЙ РАСТВОР



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Готов к применению в состоянии поставки. Высококачественная низковязкая разделительная смазка для всех видов опалубок и форм, созданная на основе масел селективной очистки, растительных компонентов и пакета функциональных присадок. Прекрасно зарекомендовал себя как на горизонтальных, так и вертикальных формах для получения высококачественных изделий. Обеспечивает лёгкий съём изделий при использовании металлических, фанерных, пластиковых форм и получение плотной однородной поверхности без пор и пятен. Возможно использование горячей (до +70оС) сушки изделий. Наносится распылением. Необходимо добиваться сплошного равномерно-тонкого слоя. Рекомендуемое давление в 4-6 атмосфер. Для предотвращения подтёков избегать нанесения смазки с малого расстояния. При формах сложной формы форсунка с конусным факелом предпочтительней форсунки с плоским факелом – снижает расход и облегчает получение сплошного покрытия.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая при 40°С, мм ² /сек, в пределах	8-13
Массовая доля воды, % не более	2,0
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не менее	820

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг