## ЛАДОГА ЛЕНОЛ 10M – COЖ эмульсионный концентрат

**Описание:** Смазочно-охлаждающая жидкость ЛАДОГА ЛЕНОЛ 10М эмульсионный концентрат - производится на основе высококачественных нефтепродуктов и пакета присадок. Предназначен для приготовления эмульсий на водной основе, применяемых для обработки металлов резанием, сверления, фрезерования, в том числе для операций шлифования.

## Преимущества концентрата:

Универсальность продукта - применим на большинстве материалов и операций.

Повышение ресурса инструмента и качества получаемой поверхности при невысокой цене.

Простое получение рабочей эмульсии.

Длительное время использования рабочей эмульсии, устойчивость к биопоражению. Возможность обработки как простых, так и легированных сталей.

Простое разложение отработанной эмульсии.

## Рекомендации по использованию:

ЛАДОГА ЛЕНОЛ 10М Для приготовления рабочей эмульсии необходимо нагреть концентрат до 15-20°С, затем тщательно перемешать. Добавить в воду концентрат при перемешивании для получения 5-7 % эмульсии - для лезвийной обработки, 0,5-1,0% при шлифовании.

## Физико-химические свойства

Внешний вид	Маслообразный продукт коричневого и тёмнокоричневого цвета
2. Плотность при 20 <sup>o</sup> C, кг/м³, не менее	930-990
3. Число омыления, мг КОН, не менее	50
4. Значение рН 7 % эмульсии, приготовленной на воде жёсткостью 2 мг-экв./дм <sup>3</sup> .	8-10

Гарантируется сохранение работоспособности в течение 12 месяцев при соблюдении условий хранения. Рекомендуется хранить при температуре -15°C до +40°C в оригинальной закрытой упаковке. Избегать попадания солнечных лучей.

