

# ЛАДОГА TRANSMISSION SAE 30

## Масло трансмиссионно-гидравлическое



### ОПИСАНИЕ:

Трансмиссионно-гидравлическое масло, специально разработанное для обеспечения надежной и длительной работы приводов дорожно-строительной и карьерной техники. Производится на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел и современного пакета присадок. Масло ЛАДОГА TRANSMISSOIN SAE 30 предназначено для применения в трансмиссиях с силовым переключением, бортовых и главных передачах, гидравлических системах и маслonaполненных тормозах дорожно-строительной и карьерной техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi и других производителей. Масло ЛАДОГА TRANSMISSOIN SAE 30 также рекомендуется для применения в трансмиссиях производства Eaton, Fuller, ZF, Dana, Rockwell, в которых, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, требуются масла данного типа

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100°С	11,4
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 40°С	104
Идекс вязкости	105
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224
Температура застывания, °С	-25
Коррозия медной пластинки, балл	1а

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТУ 19.20.29-062-20379651-2019  
Caterpillar TO-4, Allison C-4, API CF/CF-2  
Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C, 07F

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

