

ЛАДОГА TRANSMISSION SAE 50

Масло трансмиссионно-гидравлическое



ОПИСАНИЕ:

Летнее трансмиссионно-гидравлическое масло, специально разработанное для обеспечения надежной и длительной работы приводов дорожно-строительной и карьерной техники. Производится на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел и современного пакета присадок.

Масло ЛАДОГА TRANSMISSION SAE 50 предназначено для применения в трансмиссиях с силовым переключением, бортовых и главных передачах, гидравлических системах и маслonaполненных тормозах дорожно-строительной и карьерной техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi и других производителей. Масло ЛАДОГА TRANSMISSION SAE 50 также рекомендуется для применения в трансмиссиях производства Eaton, Fuller, ZF, Dana, Rockwell, в которых, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, требуются масла данного типа.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100°С	19,4
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40°С	226
Идекс вязкости	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	232
Температура застывания, °С	-17
Коррозия медной пластинки, балл	1в

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТУ 19.20.29-062-20379651-2019
Caterpillar TO-4, Allison C-4, API CF/CF-2
Komatsu KES 07.868.1

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

