

ЭМУЛЬСОЛ ЛАДОГА К-01



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
И ПРОТИВОАДИРНЫЕ
СВОЙСТВА

Описание:

СОЖ Эмульсол К-01 для опалубок и керамических изделий.

Продукт высокого качества, состоящий из обычных парафинов без ароматических веществ с разделительными агентами.

Создан для производства горшечных изделий в статичных и ротационных формах из стали и чугуна, также рекомендован для разделения гипсовых изделий, в частности, для фальш-потолков и так же может быть использован для разделения керамических емкостей или терракоты. Не оставляет пятен и ореол во время сушки/приготовления.

Используется при помощи распыления спреем или струей. При использовании необходимо использовать маску для защиты от вдыхания спрея.

Токсикологическая характеристика

Опасно при ингаляционном воздействии (вдыхании) – Категория 1. При приеме внутрь или попадании в дыхательные пути может вызвать летальный исход.

Прочие опасности- Продукт может образовывать воспламеняющиеся растворы или гореть только при нагревании до температур выше точки воспламенения.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Вязкость при 20°C	3,2мм ² /с
Растворимость в органических растворителях	растворимое
Растворимость в воде	Нерастворимое
Точка возгорания	102 °C
Точка застывания	-2 °C

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 КГ

216.5 л
180 кг

СОЖ