

# ЛАДОГА ПРЕМИУМ ПЛЮС ДИЗЕЛЬ

## 5W-40 SN/CF

Масло моторное для легковых автомобилей



ПОДХОДИТ  
для РОССИЙСКИХ  
и ИМПОРТНЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
и КОРРОЗИИ



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК  
ДВИГАТЕЛЯ



УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ПОВЫШЕННАЯ ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ  
и СТОЙКОСТЬ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ

### ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Обеспечивает превосходную защиту двигателей в технике, где используются максимальные интервалы замены масла, даже в условиях тяжелой эксплуатации.

Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С	14,6
Индекс вязкости, не менее	170
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	230
Температура застывания, °С, не выше	-37
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,850
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-40  
API SN/CF

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л 4 л 5 л 10 л

20 л  
18 кг 216,5 л  
175 кг 216,5 л  
180 кг 216,5 л  
190 кг

МАСЛА  
МОТОРНЫЕ