

# ЛАДОГА PREMIUM 10W-40 SL/CF

Масло моторное для легковых автомобилей



ПОДХОДИТ  
для РОССИЙСКИХ  
и ИМПОРТНЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
и КОРРОЗИИ



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК  
ДВИГАТЕЛЯ



УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ПОВЫШЕННАЯ ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ  
и СТОЙКОСТЬ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ

## ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Обеспечивает превосходную защиту двигателей в технике, где используются максимальные интервалы замены масла, даже в условиях тяжелой эксплуатации.

Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.


## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|   |           |
|---|-----------|
| Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С | 12,5-15,5 |
| Индекс вязкости, не менее                               | 120       |
| Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже   | 200       |
| Температура застывания, °С, не выше                     | -30       |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее            | 6,0       |
| Зольность сульфатная, %, не более                       | 1,3       |
| Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более        | 0,862     |
| Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более     | -         |

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40  
API SL/CF

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л 216,5 л  
4,5 кг 175 кг